



| M公制螺纹/Metric Thread | | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 序号 No. | 产品名称 Part code | 产品料号 Part NO. | 螺纹规格AG Thread size | 扳手尺寸SW Wrench size | 厚度H Thickness | 重量/Weight g |
| 1 | WNAP-M12G/S | 1021060112101 | M12*1.5 | 19 | 5 | 1 |
| 2 | WNAP-M16G/S | 1021060132101 | M16*1.5 | 22 | 5 | 1.2 |
| 3 | WNAP-M18G/S | 1021060142101 | M18*1.5 | 24 | 5 | 1.6 |
| 4 | WNAP-M20G/S | 1021060152101 | M20*1.5 | 27 | 6 | 2.2 |
| 5 | WNAP-M22G/S | 1021060162101 | M22*1.5 | 30 | 6 | 2.8 |
| 6 | WNAP-M24G/S | 1021060172101 | M24*1.5 | 30 | 6 | 3 |
| 7 | WNAP-M25G/S | 1021060182101 | M25*1.5 | 32 | 7 | 3.1 |
| 8 | WNAP-M32G/S | 1021060192101 | M32*1.5 | 40 | 7 | 4.7 |
| 9 | WNAP-M40G/S | 1021060202101 | M40*1.5 | 49 | 8 | 7.5 |
| 10 | WNAP-M50G/S | 1021060462101 | M50*1.5 | 65 | 8 | 14.3 |
| 11 | WNAP-M63G/S | 1021060482101 | M63*1.5 | 75 | 8 | 12.3 |

| PG制螺纹/PG Thread | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 序号 No. | 产品名称 Part code | 产品料号 Part NO. | 螺纹规格AG Thread size | 扳手尺寸SW Wrench size | 厚度H Thickness | 重量/Weight g |
| 1 | WNAP-PG7G/S | 1021060012101 | PG7 | 19 | 5 | 1.2 |
| 2 | WNAP-PG9G/S | 1021060022101 | PG9 | 21 | 5 | 1.35 |
| 3 | WNAP-PG11G/S | 1021060032101 | PG11 | 24 | 5 | 2.4 |
| 4 | WNAP-PG13.5G/S | 1021060042101 | PG13.5 | 27 | 6 | 2.1 |
| 5 | WNAP-PG16G/S | 1021060052101 | PG16 | 30 | 6 | 2.4 |
| 6 | WNAP-PG21G/S | 1021060062101 | PG21 | 36 | 7 | 3.8 |
| 7 | WNAP-PG29G/S | 1021060072101 | PG29 | 45 | 7 | 5.8 |
| 8 | WNAP-PG36G/S | 1021060082101 | PG36 | 60 | 8 | 12.6 |
| 9 | WNAP-PG42G/S | 1021060092101 | PG42 | 65 | 8 | 15 |
| 10 | WNAP-PG48G/S | 1021060102101 | PG48 | 69.5 | 8 | 16.8 |



技术参数:

- 材料:

- 主体: 尼龙66
- 颜色: 灰色

- 温度范围: -40℃-100℃, 短时间可以达到120℃

Technical specification:

- Material:

- Body: polyamide
- Sealing: grey

- Temperature range: -40℃-100℃, short-term 120℃

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|-------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | | 表面处理 Finish | - | | 图号 Drawing No. | - | |
| | | | | | | 材料 Material | - | | 产品代号 Part Code | WNAP-XXG/S | |
| 标记 Mark | 处数 Number | 变更描述/Description | | 签名 Signature | 日期 Date | | 比例 Scale | 版本 REV. | 重量 Weight | 数量 Qty. | |
| | 姓名/Name | 日期/Date | | 姓名/Name | 日期/Date | 产品料号 Part No. | | | | | - |
| 绘图 Drawn | BQ LUO | 18.10.2010 | 标准化 Stand. | - | - | 1:1 | V1.0 | - | - | 产品名称 Part Name | - |
| 审核 Checked | P RAO | 18.10.2010 | | | | | | | | | |
| 工艺 Process | - | - | 批准 Approved | YY LIN | 18.10.2010 | ⊙ | ≡ | All Dimensions in mm Original Size DIN A 4 | | 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD | |