




日期/Date  
 档案员  
 Filing Clerk



技术参数:

插芯:

- 插针数: 3
  - 额定电流: 40A
  - 额定电压: 690V
  - 额定脉冲电压: 8kV
  - 污染等级: 3
  - 依据UL的额定电压: 600V
  - 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$
  - 材料: 聚碳酸酯
  - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数:  $\geq 500$
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
  - 材料: 铜合金
  - 表面处理: 镀银
  - 接触电阻:  $\leq 1\text{m}\Omega$
  - 线径范围: 1.5-6mm<sup>2</sup>

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 3
  - Rated current: 40A
  - Rated voltage: 690V
  - Rated impulse voltage: 8kV
  - Pollution degree: 3
  - Rated voltage acc.to UL: 600V
  - Insulation resistance:  $>10^{10}\Omega$
  - Material: polycarbonate
  - Colour: RAL 7032(light grey)
  - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - Flammability acc.to UL 94: V0
  - Mating cycles:  $\geq 500$
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
  - Material: copper alloy
  - Surface: hard-silver plated
  - Contact resistance:  $\leq 1\text{m}\Omega$
  - Wire gauge: 1.5-6mm<sup>2</sup>

						表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-				产品代号 Part Code	HMK-003-MC-V2
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		
绘图 Drawn	YL YE	09.04.2019	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.1	10.6g	-	-		
审核 Checked	HZ LAN	09.04.2019								-		
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	09.04.2019			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		