



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 单扣
 - 材料: 不锈钢+软胶
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: PG21

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: PG21

						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	H16A-CCTH-1L/SC-PG21
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	2:3	V1.1	436.5g	-	1100167215011
绘图 Drawn	XF GAO	03.08.2022	标准化 Stand.	-	-						产品名称 Part Name
审核 Checked	GQ WU	03.08.2022									-
工艺 Process	-	-	批准 Approved	Q GAO	03.08.2022			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	