



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 环氧粉末涂料
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP67 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:

- 锁扣方式: 金属单扣
- 材料: 不锈钢

- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: PG29

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: corrosion resistant
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP67
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: PG29

					表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-			产品代号 Part Code	W16B-MSEH-1L/C-PG29
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			姓名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	1121165505007
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn	JP HUANG	01.12.2023	标准化 Stand.	-	-	2:3	V1.1	362g	-	-
审核 Checked	Q GAO	01.12.2023								
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	01.12.2023					
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD