



技术参数:

插芯:

- 插针数: 5
 - 额定电流: 16A
 - 相对地额定电压: 230V
 - 相间额定电压: 400V
 - 额定脉冲电压: 4kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
- 插针:
- 接线方式: 螺钉连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.5-2.5\text{mm}^2(20-14\text{ AWG})$
 - 剥线长度: 7.5mm

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 5
- Rated current: 16A
- Rated voltage-ground: 230V
- Rated voltage-conductor: 400V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{10} \Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 0.5–2.5mm²(20–14 AWG)
- Stripping length: 7.5mm

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	HME-005-M
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—	
	审核 Checked	Q GAO		02.02.2024			1:1	V1.1	18.5g			—
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	02.02.2024			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	