

技术参数:

- 产品系列: MR23

- 插针数: 9

- 插针直径(mm) : $\phi 1$

- 接线范围(mm²) : 0.03-1.0

- 接线方式: 冷压连接

- 额定电流(25℃): 10A

- 额定电压: 160V

- 额定脉冲电压: 2.5KV

- 过电压保护等级: III

- 污染等级: 3

- 插针需单独订购。

机械参数:

- 外壳材质: 锌合金

- 外壳表面处理: 镀镍

- 插芯材质: PBT

- 密封材质: 氟橡胶

- 温度范围: -40℃...+130℃

- 插拔次数: >500

- 防护等级: IP67

Technical specification:

- Series: MR23

- Number of contacts: 9

- Contact diameter(mm): $\phi 1$

- Wire gauge(mm²): 0.03-1.0

- Terminal: Crimp

- Rated current(25℃): 10A

- Rated voltage: 160V

- Rated impulse voltage: 2.5KV

- Overvoltage category: III

- Pollution degree: 3

Mechanical specification:

- Material of housing: Zinc(GD-Zn)

- Finish of housing:Nickel-plated

- Material of Insert:PBT

- Material of sealing:FPM

- Temperature range: -40℃...+130℃

- Mating cycles: >500

- Degree of protection: IP67

- Contact need to be ordered separately.

M23*1.0

3.6

28.4

WAIN

4- $\phi 2.7$

19.8

26

面板安装开孔图 Panel cut out

4- $\phi 2.7$

4-M2.5

$\phi 20^{+0.2}_{-0}$

19.8

针位排布图 Contact arrangement

009

比例 Scale: 2:1

009R

比例 Scale: 2:1

						表面处理	—				图号	
						材料	—				Drawing No.	
标记	处数	变更描述/Description			签名	日期	比例	版本	重量	数量	产品代号	MR23-009X/B-BK26-0D2.7
Mark	Number	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	Scale	REV.	Weight	Qty.	产品料号	—
绘图	L CHEN	15.11.2023	标准化		—	—	1:1	V1.0	-g	—	产品名称	—
审核	ZQ XU	15.11.2023										
Checked												
工艺	—	—	批准	HQ ZHANG	15.11.2023	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				WAIN 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		
Process			Approved									