



日期/Date
Filing Clerk
档案员



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 耐腐蚀涂料
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 侧出线
- 联锁元件:

- 锁扣方式: 金属单扣
- 材料: 不锈钢

- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: PG29

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: corrosion resistant
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: side entry
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel
- No. of cable entries: 1
- Thread size: PG29

					表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
					材料 Material	—				产品代号 Part Code	H24B-MSEH-1L/C-PG29
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description				签名 Signature	日期 Date	产品料号 Part No.			
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	SL CHEN	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	2:3	V1.1	513g	—		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010						
										All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
										 厦门唯思电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	

WAIN 厦门唯恩电气有限公司
XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD